

# RISCALDATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI CON BRUCIATORE MASTER XL 9SR-XL 91



Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.



**XL 9 SR**  
**POMPA DIESEL**  
**A INGRANAGGI**  
BREVETTATI



**XL 91**  
**POMPA DIESEL**  
**A SOLENOIDE**  
BREVETTATI



- Alta silenziosita'
- Riscaldamento per irraggiamento
- Nessuno spostamento d'aria
- 2 fasi di potenza
- Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- Post-ventilazione
- Indicatore livello carburante
- Filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata
- Snorkel (XL 91)
- Possibilità di regolare la direzione del calore/inclinabile
- Carrello incluso

## Accessori opzionali



**Termostato ambiente TH5 con cavo**  
3m - 4150.109  
10m - 4150.112



**Termostato digitale THD con cavo**  
5m - 4150.133  
10m - 4150.134  
(Solo per XL 91)



**Filtro pre riscaldamento combustibile**  
4033.049



**Set ricambi**  
XL 91 - 4519.017  
XL 9SR (dal 2019)  
4519.018

Caratteristiche	Unità	XL 9SR		XL 91	
Potenza	kW	29	43	29	43
	Btu/h	99.300	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	25.000	37.000	25.000	37.000
Consumo carburante	l/h	2,7	4,03	2,7	4,03
Autonomia	h	21	14	21	14
Termostato		Analogico		Analogico o digitale	
Consumo elettrico	kW	0,16		0,19	
Alimentazione	V/Hz	220-240/1 ph/50		220-240/1 ph/50	
Assorbimento	A	0,7		0,7	
Capacità serbatoio	l	60		60	
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	1070 x 700 x 980		710 x 970 x 990	
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	1200 x 750 x 1130		1030 x 750 x 1190	
Peso netto/lordo	kg	69/85		69/85	
Paletta	pz	1		1	
110V		Disponibile		-	
Prezzi di listino					

